

SPECIFICATIONS

- Roll Width: 54 inches
- Roll Length: 40 yards
- Weight: 29.3 ± 2 oz per linear yard
- Thickness: 45 ± 5 mils
- Cold Crack: -25°
- 200 Hours WeatherOmeter

ABRASION RESISTANCE

Wyzenbeek test method: #10 Cotton Duck; 250,000 Cycles Pass: No significant wear.

FEATURES & BENEFITS

- Flame Retardant Additive Free
- Anti-Microbial Retardant Additive Free
- Formulated Phthalate Free
- Denim Dye Resistant
- Oil Resistant
- Cleanable
- Made in North America
- Bromine-free, No Halogenated Flame Retardants (HFRs)
- REACH compliant
- RoHS compliant
- No heavy metals
- No Mercury
- No Bisphenol A (BPA)
- No Ozone Depleting Chemicals
- No PBT's (Persistent Bio-accumulative Toxic Chemicals)
- Contains bio-based renewable ingredients

CONTENT

Vinyl

BACKING

100% Polyester

FLAME RESISTANCE

Manufactured to meet the following flammability requirements:

- EN 1021-1 and 2
- Cal TB 117-2013 (Section 1-Cover Fabric)
- UFAC Class 1
- AB2998, NY SB 4630B
- Compliance NFP 260

(This term and corresponding data refer to the typical performance in the specific test indicated. They should not be construed to imply the behavior of this or any other material under actual fire conditions.)

RECOMMENDED APPLICATIONS

Corporate - Public Spaces - Hotel/Motel/Entertainment - Restaurant - General Upholstery
Residential/Home Office - RV - Casino - Marine Interior

CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS

This product has been developed to emulate the look and feel of soft leather. The unique super dull finish is designed to be burnishing, non-polishing and resistant to ultraviolet exposure.

Our vinyls have superb tailoring qualities, which make pre-heating and steaming unnecessary and are not recommended in the fabrication process.

Because of the special leather-like finish, additional precautions should be observed when processing and cleaning. Please avoid contact with marking inks, glues and other staining materials that may damage vinyl during manufacturing. Protecting seating with a clean polyethylene cover, as is common in the automotive industry, should enable you to deliver in a stain-free unit to the customer.

If contact with contaminating substances occurs, immediate cleaning is essential.

Water-Based Stains: Remove promptly with a clean cloth and warm, soapy water. Rinse with clean water.

Difficult Stains: Clean with a 1:1 mix of isopropyl alcohol and water. Rinse with clean water.

Oil-Based Stains: Clean with a solvent such as mineral spirits. Rinse with clean water.

Disinfecting: A 5:1 ratio of water to bleach solution can be used. Rinse thoroughly with water.

Caution: Avoid abrasives, cleaners and steel wool. Do not use harsh solvents.

SPECIFICATIONS

- Largeur du rouleau : 137 cm (54 pouces)
- Longueur du rouleau : 36,5 m (40 verges)
- Poids : 995 g $\pm$ 68 g par mètre linéaire
- Épaisseur : 1,14 mm $\pm$ 0,13 mm
- Résistance au froid : -25 °C
- Résistance à la lumière : 200 heures WeatherOmeter

RÉSISTANCE À L'ABRASION

Test Wyzenbeek (#10 coton) : 250 000 cycles réussis, sans usure significative.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Sans additifs ignifuges
- Sans additifs antimicrobiens
- Sans phtalates formulés
- Résistant aux teintures de denim
- Résistant aux huiles
- Nettoyable facilement
- Fabriqué en Amérique du Nord
- Sans brome, sans retardateurs de flamme halogénés
- Conforme REACH et RoHS
- Sans métaux lourds
- Sans mercure
- Sans bisphénol A (BPA)
- Sans produits appauvrissant la couche d'ozone
- Sans PBT (produits chimiques toxiques bio-accumulatifs persistants)
- Contient des ingrédients biosourcés et renouvelables

COMPOSITION

Surface : Vinyle

Dossier : 100 % polyester

RÉSISTANCE AU FEU

Conforme aux normes suivantes :

- EN 1021-1 et 2
- CAL TB 117-2013 (Section 1 – tissu de recouvrement)
- UFAC Classe 1
- AB2998, NY SB 4630B
- NFP 260

(Ces données et termes correspondent aux performances typiques observées dans le test spécifique mentionné. Ils ne doivent pas être interprétés comme une garantie du comportement de ce matériau — ou de tout autre — en conditions réelles d'incendie.)

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Espaces corporatifs et publics
Hôtels, motels, divertissement
Restaurants
Ameublement général
Résidentiel / bureau à domicile
Véhicules récréatifs (VR)
Casinos
Intérieur marin

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

Ce produit a été conçu pour imiter l'apparence et le toucher du cuir souple. La finition mate spéciale est résistante à l'usure, ne se polit pas et résiste aux UV.

Conseils d'entretien :

- Taches à base d'eau : nettoyer rapidement avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse. Rincer à l'eau claire.
- Taches tenaces : utiliser un mélange 1:1 d'alcool isopropylique et d'eau. Rincer.
- Taches grasses ou huileuses : nettoyer avec un solvant doux (p. ex. essence minérale). Rincer.

Désinfection : une solution de javel diluée (1 part de javel pour 5 parts d'eau) peut être utilisée. Rincer abondamment.

Précautions :

Éviter les abrasifs, les solvants puissants, la laine d'acier et les produits trop agressifs.

Toujours nettoyer rapidement pour prévenir les taches permanentes.

Ne jamais chauffer ni sécher à l'air chaud.